



ŻYWICE NOWOLAKOWE MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE



MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE

Produkujemy szereg żywic stosowanych jako lepiszcze do wytwarzania materiałów ogniotrwałych w postaci cegieł do wymurówek pieców, bloczków, wlewnic itp.

Rodzaje żywic:

- drobnomielone żywice nowolakowe,
- ciekłe żywice fenolowo-formaldehydowe typu rezolowego,
- fenolowo-formaldehydowe żywice typu nowolakowego,
- ciekłe żywice fenolowo-formaldehydowe typu nowolakowego.



NOWOLAK

MD 4

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE

SYMBOL	WŁAŚCIWOŚCI ŻYWIC						
	DROGA PŁYNIĘCIA PN-EN ISO 8619 [mm]	ZAWARTOŚĆ UROTROPINY METODA WŁASNA [%]	TEMPERATURA TOPNIENIA PN-EN ISO 3146 [°C]	CZAS UTWARDZANIA PN-EN ISO 8987 [s]	ZAWARTOŚĆ WOLNEGO FENOLU METODA WŁASNA [%]	ZAWARTOŚĆ WODY PN-EN ISO 760 [%]	POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE ANALIZA LASEROWA NA SUCHO [%]
MD 4/3	14-20	17,5-18,5			max. 0,5		0,090 mm: max. 5,0
MD 4/4	15-35	8,2-9,2	80-120	100-120	max. 0,9	max. 0,8	0,045 mm: 4-20
MD F-1	16-24		90-110	-	-		0,045 mm: 4-20
MD F-2	30-38	8-10	max. 90	-	-		0,045 mm: 20-30



ŻYWICE OPRACOWUJEMY POD INDYWIDUALNE WYMAGANIA KLIENTÓW

Każdego roku Lerg wprowadza na rynek około 100 nowych i zmodernizowanych produktów. Jakość wyrobów potwierdzają nagrody i certyfikaty m.in. DNV GL, Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, czy też Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju.

Lerg posiada dobrze wyposażone zaplecze badawczo - rozwojowe na terenie zakładu. Współpracuje także z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, nieustannie opracowując nowoczesne rozwiązania dla Klientów, zapewniając im optymalne rozwiązania technologiczne.

Ze względu na różnorodność zastosowań żywic nowolakowych, jak również specyficzne profile produkcji naszych odbiorców, technolodzy z działu rozwoju firmy LERG prowadzą ciągłą współpracę z Klientami dostosowując parametry żywic do ich potrzeb, zapewniają swoim Odbiorcom profesjonalny serwis wdrożeniowy, jak również prowadzą szkolenia techniczno - aplikacyjne w zakresie przetwarzania żywic.



PUSTKÓW - OSIEDLE 59D
39-206 PUSTKÓW 3

tel. + 48 14 680 62 11
fax: + 48 14 680 63 00
lerg@lerg.pl
www.lerg.pl

DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 14 680 63 54
tel. + 48 14 680 62 44
handel@lerg.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 14 680 62 19
tel. + 48 14 680 65 40
dok@lerg.pl

Przedłożone dane są oparte na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniach i służą do rozważenia możliwych zastosowań. Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przetwórstwo, przedstawione informacje nie zwalniają przetwórców z odpowiedzialności przy stosowaniu naszego wyrobu i nie mogą być traktowane jako gwarancje przez nas udzielane, ani też nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z ich strony.

