



ŻYWICE NOWOLAKOWE WOJŁOKI TECHNICZNE



WOJŁOKI TECHNICZNE

Oferujemy drobnomielone żywice nowolakowe wykorzystywane jako lepiszcze przy produkcji wojłoków technicznych. Żywice te dostępne są w postaci podstawowej wraz z szeregiem dodatków. W zależności od wymagań Klienta żywice te mogą posiadać dodatek antypirenów, środków rozdziających, antypylnych oraz wypełniaczy.

Wojłoki techniczne mogą mieć postać mat, wykładzin, wyprasek, które stosowane są do izolacji akustycznej, termicznej w samochodach, wagonach kolejowych, sprzętach domowych itp.





NOWOLAK
MD3

WOJŁOKI
TECHNICZNE

SYMBOL	WŁAŚCIWOŚCI ŻYWIC						
	DROGA PŁYNIĘCIA PN-EN ISO 8619 [mm]	ZAWARTOŚĆ UROTROPINY METODA WŁASNA [%]	TEMPERATURA TOPNIENIA PN-EN ISO 3146 [°C]	CZAS UTWARDZANIA PN-EN ISO 8987 [s]	ZAWARTOŚĆ WOLNEGO FENOLU METODA WŁASNA [%]	ZAWARTOŚĆ WODY PN-EN ISO 760 [%]	POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE ANALIZA LASEROWA NA SUCHO [%]
MD 3/11/C LUB MD 3/11/M	30-40	5,5-7,0	min. 80	45-65	max. 0,2	-	0,063 mm: 12-24
MD 3/12	30-50	5,5-6,5	-	-	max. 0,9	-	0,063 mm: max. 3,5
MD 3/18	35-45	8,5-10,5	75-83	75-100	max. 0,5	max. 0,8	0,045 mm: 30-50; 0,150 mm: 3-6
MD 3/19	20-40	6,0-7,5	min. 80	max. 70	max. 0,2		0,090 mm: 8-14
MD 3/20/1	25-35	6,5-7,5		25-55	max. 0,2	max. 0,8	0,090 mm: 20-26
MD 3/22	15-40	4,1-4,9	77-87	30-70	max. 0,25	max. 0,8	0,090 mm: 13-16
MD 3/25A	15-27	6,5-9,0	min. 77	40-60	max. 0,25	max. 0,8	0,090 mm: 13-16
MD 3/31	20-40	5,5-6,5	min. 75	40-80	max. 0,2	-	0,090 mm: 8-14
MD 3/32/1	14-22	6,0-7,0	ok. 85	35-75	max. 0,25	max. 0,8	0,075 mm: 25-30; 0,063 mm: 33-38
MD 3/35	30-40	9,0-10,0	min. 80	30-60	max. 0,2		0,090 mm: 8-14
MD 3/36/1	14-22	6,5-7,5	ok. 85	40-90	max. 0,5	max. 0,8	0,045 mm: 25-30; 0,075 mm: 8-12
MD 3/38	15-35	6,0-7,5	min. 80	max. 70	max. 0,2		0,090 mm: 8-14
MD 3/39	30-40	6,5-7,5		45-75	max. 0,2	max. 1,0	0,075 mm: 8-12; 0,045 mm: 25-30
MD 3/41	12-22	6,5-7,5	ok. 85	25-55	max. 0,5	max. 1,0	0,090: 8-14
MD 3/45	14-22	5,5-6,5	min. 80	55-75	max. 0,25	max. 0,8	0,063 mm: 12-24



ŻYWICE OPRACOWUJEMY POD INDYWIDUALNE WYMAGANIA KLIENTÓW

Każdego roku Lerg wprowadza na rynek około 100 nowych i zmodernizowanych produktów. Jakość wyrobów potwierdzają nagrody i certyfikaty m.in. DNV GL, Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, czy też Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju.

Lerg posiada dobrze wyposażone zaplecze badawczo - rozwojowe na terenie zakładu. Współpracuje także z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, nieustannie opracowując nowoczesne rozwiązania dla Klientów, zapewniając im optymalne rozwiązania technologiczne.

Ze względu na różnorodność zastosowań żywic nowolakowych, jak również specyficzne profile produkcji naszych odbiorców, technolodzy z działu rozwoju firmy LERG prowadzą ciągłą współpracę z Klientami dostosowując parametry żywic do ich potrzeb, zapewniają swoim Odbiorcom profesjonalny serwis wdrożeniowy, jak również prowadzą szkolenia techniczno - aplikacyjne w zakresie przetwarzania żywic.



PUSTKÓW - OSIEDLE 59D
39-206 PUSTKÓW 3

tel. + 48 14 680 62 11
fax: + 48 14 680 63 00
lerg@lerg.pl
www.lerg.pl

DZIAŁ HANDLOWY

tel. +48 14 680 63 54
tel. + 48 14 680 62 44
handel@lerg.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 14 680 62 19
tel. + 48 14 680 65 40
dok@lerg.pl

Przedłożone dane są oparte na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniach i służą do rozważenia możliwych zastosowań. Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przetwórstwo, przedstawione informacje nie zwalniają przetwórców z odpowiedzialności przy stosowaniu naszego wyrobu i nie mogą być traktowane jako gwarancje przez nas udzielane, ani też nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z ich strony.

